

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 034

на жидкий препарат «Альфа-20» линии «Cleaning»

Alfa-20

моющий концентрат для уборки после строительства и ремонта

Назначение:

Препарат для чистки кислотостойких поверхностей после строительства и ремонта. Применимо для чистки межплиточных швов.

Область применения:

Фасады, полы и стены производственных и складских помещений различного профиля и санузлов.

Свойства:

Жидкий сильнокислотный концентрат, прозрачный светло-зелёного цвета со специфическим запахом, против цемента и строительных растворов на его основе, известковых отложений и водного камня, шовных затирок, ржавчины и высолов, а также уличных бытовых загрязнений на кирпичной кладке и в швах, кафеле и др. керамике, др. кислотостойких поверхностях. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

Обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Использовать распылением или вручную. Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°C. Нанести на загрязнение, через 5-10 мин растереть (при необходимости) и смыть водой. Максимальное разбавление:

→ 1/100 (10мл + 990мл воды = 1л 1%-раствора) для уборки после строительных и ремонтных работ. При необходимости обработку повторить;

→ 1/5 (200мл + 800мл воды = 1л 20%-раствора) или использовать концентрат для удаления въевшихся загрязнений и остатков цемента.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода; кислоты; растворитель; ПАВ; краситель.

Плотность: 1,11±0,05 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 1,5±0,5

Предупреждающие меры:

Опасно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. Избегать вдыхания паров, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или волосы промыть водой, в глаза – осторожно промывать водой несколько минут, обратиться к врачу. *Не использовать на алюминиевых, медных, чугунных, хромированных, оцинкованных и эмалированных поверхностях, а также на мраморе, бетоне и глазурованной плитке! Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими препаратами!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. *Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева ≥30°C!*

Срок годности: 5 лет от указанной на упаковке даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
034-1	1 МК	4640007979129	10	24640007979123
034-5	5	4640007974452	4	14640007974459



СГР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

ООО «ПРО-БРАЙТ», Российская Федерация,
 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
 гп Фёдоровское, ул. Средняя, д.8/1
 Тел.: +7 (812) 448-77-34
 post@pro-brite.com | www.pro-brite.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----